Ultrabond Landscape Turf CG

Adhésif de type commercial pour gazon synthétique de paysagement

DESCRIPTION

Ultrabond® Landscape Turf CG est un adhésif de type commercial conçu pour les installations intérieures et extérieures de gazon synthétique pour aménagement paysager. *Ultrabond Landscape Turf CG* possède une excellence résistance à toutes les conditions climatiques ainsi qu'une force d'adhérence supérieure et peut être employé pour les installations par jointoiement et en couverture intégrale.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- De couleur verte afin de faciliter la dissimulation des taches et le nettoyage
- Ininflammable et exempt de solvant, ce qui le rend utilisable à l'intérieur
- Durcissement rapide avec force de durcissement élevée

AIRES D'UTILISATION

- Applications résidentielles intérieures et extérieures
- Applications commerciales intérieures et extérieures

RESTRICTIONS

- Ne pas appliquer sur les supports contenant de l'amiante.
- Ne pas employer pour installer du gazon synthétique à endos non poreux sur des surfaces non poreuses.
- *Ultrabond Landscape Turf CG* n'est pas conçu pour les terrains de sport synthétiques.
- Utiliser seulement lorsque la température du support se situe entre 5 °C et 35 °C (41 °F et 95 °F), et lorsque l'humidité relative (HR) ambiante se situe entre 20 % et 80 %. Lorsque l'HR est inférieure à 20 %, prévoir un temps de durcissement plus long.

SUPPORTS APPROPRIÉS

- *Ultrabond Landscape Tape* ou bande de jointoiement recommandée par le fabricant
- Contreplaqué de type extérieur ou de qualité marine, ainsi que bois traité sous pression
- Béton
- Composés de ragréage et produits de réfection du béton approuvés pour l'extérieur
- Surfaces asphaltiques entièrement mûries, saines et exemptes de contaminants

Consulter les Services techniques de MAPEI pour obtenir les recommandations relatives à l'installation sur d'autres supports et dans des conditions non décrites.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Tous les supports doivent être structurellement sains, secs, solides et stables.
- Les supports doivent être propres et exempts de poussière, de saleté, d'huile, de graisse, de peinture, de produits de cure, de scellants pour béton, de revêtements de surface ou particules qui se détachent, de vieux résidus d'adhésif et de toute autre substance ou condition susceptible d'empêcher ou de réduire l'adhérence. Tous les supports doivent être égaux, plats, lisses et de niveau.
- Le béton ainsi que les sous-finitions et les composés de ragréage cimentaires doivent être entièrement mûris et exempts de tout problème de pression hydrostatique et/ou d'humidité.

MÉLANGE

Avant d'utiliser le produit, prendre les mesures de sécurité appropriées. Se référer à la fiche de données de sécurité pour de plus amples renseignements.

- Prêt à l'emploi; aucun mélange nécessaire.

APPLICATION DU PRODUIT

Lire toutes les directives attentivement avant l'installation.

1. Dérouler et acclimater le gazon synthétique selon les directives écrites du fabricant pour permettre la réduction des tensions internes causées par l'emballage et le transport.
2. Choisir la truelle à encoches appropriée (voir le tableau« Couverture approximative » ci-dessous).
3. Étendre l'adhésif uniformément sur la bande de jointoiement ou sur une autre surface appropriée en maintenant la truelle à un angle de 45 degrés par rapport au sous-plancher.
4. Ne pas appliquer plus d'*Ultrabond Landscape Turf CG* que ce qui peut être recouvert en 30 minutes.
5. Installer le gazon synthétique en stricte conformité avec les directives écrites du fabricant.
6. S'assurer d'un transfert adéquat de l'adhésif au dos du gazon synthétique en soulevant périodiquement ce dernier.
7. Passer le rouleau de poids recommandé sur le gazon synthétique, dans le sens de la longueur et de la largeur de la surface entière du joint de gazon synthétique. Au besoin, mettre du poids sur les joints du gazon synthétique pour assurer une adhérence adéquate.

NETTOYAGE

- Nettoyer rapidement toute tache d'adhésif sur le gazon synthétique et les outils avec de *Ultrabond Urethane* tandis que l'adhésif est encore frais/humide. *Ultrabond Landscape Turf CG* est extrêmement difficile à enlever une fois sec.

PROTECTION

- Protéger de la circulation piétonnière et de la pluie pendant 12 heures après l'installation.
- Protéger de la circulation intense pendant au moins 24 heures après l'installation.

Caractéristiques de performance du produit

Tests de laboratoire	Tests de laboratoire
Teneur en solides	100%
COV (Règlement n° 1168 du SCAQMD de la Californie)	< 10 g par L
Point d'éclair	> 93 °C (200 °F)

Protéger les contenants du gel pendant le transport et lors de l'entreposage. Entreposer dans un endroit chauffé sur le chantier et livrer tous les matériaux au moins 24 heures avant le début des travaux.

Durée de conservation et caractéristiques du produit

Durée de conservation	1 an, lorsqu'entreposé dans le contenant d'origine à 23 °C (73 °F)
Type de polymère	Polyuréthane
Couleur	Vert

Caractéristiques d'application

à 23 °C (73 °F) et 50 % d'HR

Temps ouvert*	0 minutes
Temps d'emploi**	30 à 45 minutes
Temps de prise***	45 à 90 minutes
Délai de protection	12 heures pour la circulation piétonnière et la pluie/l'eau

** Temps ouvert : temps recommandé où l'adhésif fraîchement appliqué doit rester exposé à l'air suivant l'application, avant l'installation d'un revêtement de sol.*
*** Temps d'emploi : temps maximal où l'adhésif peut être exposé à l'air et encore adhérer efficacement au revêtement de sol.*
**** Temps de prise : la période de temps pendant laquelle le revêtement de sol peut être repositionné sans compromettre l'adhérence de l'adhésif.*

Le temps ouvert, le temps d'emploi et le temps de prise varient selon la température, l'humidité, la porosité du support et les conditions sur le chantier. Par exemple, le temps d'emploi et le temps de prise diminueront par temps très chaud et humide, et augmenteront par temps frais et sec.

Couverture approximative†

Type de revêtement de sol	Truelle type	Couverture
Gazon synthétique à endos lisse ou à endos coussiné intégré	Dents de scie, 3 x 3 mm (1/8" x 1/8")	1,96 à 2,20 m² par L (80 à 90 pi² par gal US)
Gazon synthétique à endos moyennement texturé	Dents de scie, 4,5 x 4,5 mm (3/16" x 3/16")	0,98 à 1,22 m² par L (40 à 50 pi² par gal US)
Gazon synthétique à endos très texturé	Dents de scie, 6 x 6 mm (1/4" x 1/4")	0,73 à 0,98 m² par L (30 à 40 pi² par gal US)

† *Dimensions de la truelle selon profondeur/largeur/espacement. Les couvertures indiquées ne sont fournies qu'à des fins d'estimation. Les couvertures réelles sur le chantier peuvent varier selon l'état du support, le type de truelle utilisée et les méthodes d'installation.*

Emballage

Format
3,79 L (1 gal US)
15,1 L (4 gal US)

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Se référer à la fiche de données de sécurité pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu'à la manipulation du produit.

Pour en savoir plus sur l'engagement de MAPEI envers la durabilité et la transparence, ainsi que sur la façon dont les produits MAPEI peuvent contribuer aux normes de construction écologique et aux systèmes de certification, envoyer un courriel au sustainability-durabilite@mapei.com.

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com pour connaître les plus récentes mises à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**
Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE**.

COORDONNÉES

MAPEI – Siège social de l'Amérique du Nord
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Floride 33442
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) / 954 246-8888

Services techniques
É.-U. et Porto Rico :
Revêtements de sol : 1 800 992-6273
Béton et construction lourde : 1 888 365-0614
Canada :
1 800 361-9309

Service à la clientèle
1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

Date d'édition : 3 juin 2024 MK 3000369 (23-1131)

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED[MS], consulter le www.mapei.com.

Tous droits réservés. © 2024 MAPEI Corporation.