Version : 30 jan. 2018

MAPEI®

# Ultrabond® Turf Tape

## Ruban de qualité supérieure pour joints de gazon synthétique

## DESCRIPTION

*Ultrabond Turf Tape* est un ruban de tissu en polyéthylène téréphtalate, non tissé par filage direct et conçu spécialement pour fonctionner avec les adhésifs MAPEI pour gazon synthétique permettant de jointoyer le gazon synthétique. *Ultrabond Turf Tape* est imperméable et offre une résistance supérieure à la traction et au déchirement, ce qui est impératif pour les installations de terrains de jeu athlétiques professionnels. Il convient parfaitement en tant que base de joint pour les autres applications de gazon synthétique, y compris pour les aménagements paysagers résidentiels, les terrains de jeux et les terrains de golf.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Résistance supérieure à la traction et au cisaillement
- Parfaitement adapté aux adhésifs MAPEI pour gazon synthétique
- Répond aux exigences de la FIFA

## NORMES DE L'INDUSTRIE ET APPROBATIONS

- Exigences de la FIFA en matière de résistance des joints (EN 12228 et EN 13744) : > 25 N/100 mm

## AIRES D'UTILISATION

- Pour les installations extérieures et intérieures de gazon synthétique
- Pour les terrains de sport synthétiques professionnels et éducatifs
- Applications commerciales et résidentielles de gazon synthétique pour aménagements paysagers

## RESTRICTIONS

- Installer seulement dans les endroits recommandés par le fabricant de gazon synthétique.

## SUPPORTS APPROPRIÉS

- Base de terrain adéquatement préparée (selon les spécifications du fabricant du gazon synthétique en matière de compactage et de drainage)
- Tapis de sous-finition (approuvé par le fabricant du gazon synthétique)

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Tous les supports doivent être préparés conformément aux recommandations du fabricant de revêtement de sol synthétique selon les fins auxquelles ils sont destinés et doivent se conformer à la réglementation et aux normes de l'industrie en vigueur.
- Tous les supports doivent être structurellement sains, secs, solides et stables.
- Les supports doivent être propres et exempts de poussière, de saleté, d'huile, de graisse, de peinture, de produits de cure, de scellants pour béton, de revêtements de surface ou particules qui se détachent, de vieux résidus d'adhésif et de toute autre substance ou condition susceptible d'empêcher ou de réduire l'adhérence.
- Tous les supports doivent être égaux, plats, lisses et de niveau.

## APPLICATION DU PRODUIT

1. Le gazon synthétique doit être déroulé et acclimaté selon les directives écrites du fabricant pour permettre la réduction des tensions internes causées par l'emballage et le transport.

## Caractéristiques de performance du produit

| Tests de laboratoire | Résultats |
|---|---|
| Type de tissu | Polyéthylène téréphtalate |
| Couleur | Blanc |
| Durée de conservation | 2 ans |
| Conditions d'entreposage | 10 °C à 32 °C (50 °F à 90 °F) |

## Emballage

| Format |
|---|
| Rouleau : 30 cm x 101 m (12 po x 330 pi) |
| Rouleau : 15 cm x 30,5 m (6 po x 100 pi) |
| Rouleau : 150 cm x 30,5 m (60 po x 100 pi) |

2. Placer *Ultrabond Turf Tape* sur la bande de jointoiement directement sur la base adéquatement préparée.
3. Choisir l'adhésif MAPEI approprié pour le gazon synthétique. Consulter la fiche technique de l'adhésif pour les directives complètes d'application.
4. Installer le gazon synthétique en stricte conformité avec les directives écrites du fabricant.

Remarque : il pourrait être nécessaire de placer des poids sur les joints du gazon synthétique pour assurer une adhérence adéquate et pour aplanir les vallonnements.

Se référer à la fiche signalétique pour les données spécifiques relatives à la santé et sécurité ainsi qu'à la manipulation du produit.


**MENTION LÉGALE**

Le contenu de la présente fiche technique peut être reproduit seulement de façon intégrale dans un autre document relatif au projet. Tout document qui en résulte ne pourra être interprété de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, quelque modalité, terme, condition ou exigence mentionnés dans ladite fiche technique reproduite lors de l'application ou l'installation du produit MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com pour connaître les plus récentes mises à jour de nos fiches techniques et les garanties applicables. **TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D'UNE FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE ENTRAÎNE L'ANNULATION DE TOUTE GARANTIE APPLICABLE.**

Avant d'employer nos produits, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles il les destine et lui seul assumera tous les risques et responsabilités. **TOUTE RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA DATE À LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE DÉCOUVERTE.**


*Nous appuyons fièrement les organismes suivants liés à l'industrie :*


**MAPEI – Siège social de l'Amérique du Nord**
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Floride 33442
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) /
954 246-8888

**Services techniques**
1 800 361-9309 (Canada)
1 800 992-6273 (États-Unis et Porto Rico)

**Service à la clientèle**
1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734)

**Services au Mexique**
0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)



**Date d'édition :** 22 janvier 2018
PR : 6107 MKT : 17-2444


**Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKED[MS], consulter www.mapei.com.**


Tous droits réservés. Imprimé aux É.-U. © 2018 MAPEI Corporation.